

LUFTFILTERGERÄT

GT[®] 240L

Bei leichter Luftbelastung durch Öl,
Emulsionen und allgemeine KSS



**24000 m³/h****99,95 %**
ABSCHIEDERAD**MADE
IN
GERMANY****EXPERTISE IN FILTERS**

SINCE 1992



TECHNISCHE DATEN

GT[®] 240L



Nenn-Volumenstrom m ³ /h	24000 m³/h	
Leistung kW max.	auf Anfrage*	
Antriebsart	auf Anfrage*	
Anschluss V Hz Phasen	auf Anfrage*	
L x B x H mm	1428 x 5019 x 2905 ① 1428 x 5019 x 3556 ②	
Gewicht kg	2600 ① 2700 ②	
Filterfläche gesamt m ² (min/max)*	374,4/648	
Basisausführung	1. Filterstufe m ²	171,6
	2. Filterstufe m ²	140,4
	3. Filterstufe m ²	241,2
	4. Filterstufe m ²	-
	5. Filterstufe m ²	-
Luftanschluss NW mm (Rohgas/Reingas)	710/900 [Flansch]	
ø freier Ölablass"	R 1 ¼	
ø Auslass Ölrückförpumpen"	G ¾	

* je nach Anwendungsfall
 integrierte Pumpe

